Техническое задание
на палатку «УСБ-56»
ТУ 13.92.22-001-36139920-2019

Бескаркасная палатка «УСБ-56 » (унифицированная санитарно – барачная палатка образца 56 года) используется для временного проживания личного состава в полевых условиях, а так же для работ, санитарных и хозяйственных нужд, организации функциональных подразделений, медицинских пунктов и т.п.

Палатка УСБ-56 может эксплуатироваться во всех природно-климатических зонах, при любых погодных условиях в диапазоне температур окружающего воздуха от - 40°С до + 50°С.

Палатка четырехскатная с гребнем и вертикальными стенками оборудована двумя входами с тамбурами, окнами на боковых стенах, дымоходными отверстиями.

Помещение палатки имеет прямоугольную форму. Вертикальные стенки поддерживаются с помощью боковых деревянных стоек. Внутри палатки устанавливаются две высокие составные деревянные стойки с гребнем, к которым крепится веревочный каркас, формирующий скаты крыши. Для растяжки тента применяются оттяжки, фиксирующиеся при помощи колов.

Внешний тент палатки выполнен из парусины полульняной с противогнилостной и водоупорной пропиткой. Напольник палатки изготавливается из материала с ПВХ-покрытием и защищает низ палатки от преждевременного гниения и увеличивает срок использования палатки.

Внутренний тент палатки сделан из бязи отбеленной. В случае необходимости утепления палатки между тентами можно установить стенки утепления, входящие в комплект палатки. Они изготавливаются из фланели гладкоокрашенной. Стенки навешиваются внахлест в районе тамбуров, что позволяет сохранять тепло в палатке, и крепятся к внешнему намету при помощи клевантов.

На торцевых стенах расположены два тамбура, которые устанавливаются с использованием боковых и тамбурных деревянных стоек.

На боковых стенках палатки есть по шесть окон, оснащенных противомоскитными сетками, светозащитными шторками. Шторки можно закатать наверх и закрепить при помощи клевантов.

В палатке можно поставить две печки для обогрева, для этого в крыше предусмотрены два дымоходных отверстия.

Установка палатки возможна силами 4-6 человек за небольшой интервал времени.

Таблица 1

Показатели	**Размеры**	
	по наружному намету	**по внутреннему намету**
Длина, м	9,76±0,05	9,6±0,05
Ширина, м	6,26±0,05	6,1±0,05
Высота боковой стенки, м	1,75±0,05	1,75±0,05
Высота до гребня, м	3,55±0,05	3,31±0,05
Площадь пола палатки, кв. м.	-	58,5±0,25
Кубатура воздуха, куб.м	-	140±0,5
Масса палатки, кг	228,0 ± 22,0	
Вместимость палатки, чел	20-80	
Объём палатки $М^3$	1,2	

Допускаются отклонения общей массы палаток из-за колебания допусков массы первичных материалов, применяемых при изготовлении палаток.

Основные материалы, используемые при изготовлении палатки:

Интернет магазин ПАЛАТКИ66
https://palatki66.ru/

Таблица 2

№ п/п	Наименование материала		Назначение материала
1	2	3	4
1.	Материал с ПВХ-покрытием	ТУ 8729-094-00300179-2004 или ТУ 8729-077-00300179-2004 или	Для изготовления напольника.
2.	Парусина полульняная СКПВ	арт. 11252 ГОСТ 15530-93	Для изготовления наружного намёта
3.	Фланель гл/кр.	арт. 1679	Для изготовления стенок отепления
4.	Бязь отбеленная	ГОСТ 29298-2005	Для изготовления внутреннего намета
5.	Парусина полульняная СКПВ	арт. 11293 ГОСТ 15530-93	Для изготовления упаковочных мешков и чехлов
6.	Труба стальная 80*80	ГОСТ 8734-75	Для изготовления втулки центральной стойки
7.	Брусок деревянный 80*80	ГОСТ 8486-86	Для изготовления стоек, гребня.
8.	Брусок деревянный 50*50		Для изготовления боковых и тамбурных стоек
9.	Сталь угловая равнополочная 50ммх50ммх4мм	ГОСТ 8509-93	Для изготовления колов

Цвет ниток соответствует цвету материала.

Вместимость палатки: - 20-80 человек в зависимости от способа размещения.

Время развертывания (свертывания) палатки группой в количестве 4-6 человек составляет: летом – 30±5 минут, зимой – 40±5минут.

Комплектность:

В комплект палатки входят: внешний намет, внутренний намет, навесные стенки отепления, веревочные оттяжки, прибор для установки палатки (средняя стойка, гребень, боковые и тамбурные стойки), колы металлические.

Палатка имеет два входа с тамбурами, по шесть окон на боковых стенках, оснащенных противомоскитными сетками и светозащитными шторками. Противомоскитная сетка вшита в оконный проем; прозрачный пластик ПВХ закатывается в специальные клапана.

Сборка деталей при установке палаток осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации.

Палатка упакована в баул с ручками, изготовленный из парусины полульняной ГОСТ 15530-90 арт.11293 с комбинированной противогнилостной пропиткой СКПВ.

Ведомость комплектации палатки «УСТ-56»

Таблица 4

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.	Намет внешний	1
2.	Намет внутренний	1
3.	Стенка отепления	2

Интернет магазин ПАЛАТКИ66
https://palatki66.ru/

4.	Стойка средняя (из двух частей) L=3500	2
5.	Гребень (из двух частей) 3400 мм	1
6.	Стойка боковая L=1800мм	22
7.	Стойка тамбурная L=1800мм	4
8.	Кол	30
9.	Лист дымоходный	2
10.	Оттяжка с натяжителем L=3,5 м	30
11.	Руководство по эксплуатации	1

Гарантийный срок эксплуатации палаток – не менее 12 месяцев.
Гарантийный срок хранения палаток на складах – не более 6 лет.
Описанная комплектность включает в себя:
Палатка УСБ - 56 126500р
Тент – 38500р – Оплачивается отдельно
Стенки отепления 26300р – Оплачивается отдельно
Прибор для установки 3700р – Оплачивается отдельно
Не прописано в комплектность:
Пол 34700р – Дополнительная опция

Интернет магазин ПАЛАТКИ66
https://palatki66.ru/